

TruckMaster®

Tanque Portátil de transporte de gasóleo 200 · 420 · 900 Lts

Certificación
SEC

- Depósitos móviles para el gasóleo, con sistema de distribución, para el transporte y repostaje de gasóleo en cualquier lugar.
- TruckMaster® es la solución perfecta para el repostaje de vehículos de gran tonelaje en el lugar de su explotación (tractores, camiones, excavadoras etc.).
- Reduce las paradas de trabajo de vehículos para repostar, eliminando la necesidad de desplazamientos a las estaciones de servicio.
- El depósito está equipado en una barrera en su interior, que impide demasiados movimientos del gasóleo durante el transporte. El transporte de combustible sin esta barrera tendría el riesgo de vuelco del depósito e incluso del vehículo.
- Los depósitos de capacidades de 430 y 900 litros cumplen las exigencias de la Legislación Europea (ADR), sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. TruckMaster® 430 l certificado núm. 413/0/575, TruckMaster® 900 l certificado núm. 448/0/1237. TruckMaster® 200 l está exento a esta normativa debido a su baja capacidad.



➔ Depósito TruckMaster® es una solución ideal para muchos sectores:



- Fácil repostaje en las estaciones de servicio.
- Suelo perfilado facilita su carga.
- Transporte seguro.



- Cómodo repostaje de la maquinaria en cualquier lugar.



- Ideal para el repostaje de la maquinaria pesada.

Equipamiento estándar	200	420	900
Medidor flotante de nivel de combustible en el depósito.		●	●
Manguera de succión 1" con válvula de parada y con filtro de malla.	●	●	●
Bomba 12 V de rendimiento max. 40 l/min.*	●	●	●
Cable de alimentación de 6 metros con soporte.	●	●	●
Línea de distribución de 4 m.	●	●	●
Boquerel con cierre automático y con soporte.	●	●	●
Entrada con cierre.	●	●	●
Ventilación para evitar derrames de combustible durante el transporte.	●	●	●
Tapa cerrada con llave.**	●	●	●
4 grilletes metálicos para facilitar la elevación.		●	●
Lámpara LED.		●	●

CAPACIDADES Y MEDIDAS DISPONIBLES:

Código del producto	Capacidad max. [l]	Largo [m]	Ancho [m]	Alto [m]
OTM00200DG/***	200	1,18	0,86	0,50
OTM00420DG/**	420	1,18	0,86	0,91
OTM00900DG/***	900	1,41	1,05	1,21