



VOLTAJE	220 VOLTS
POTENCIA	800 WATTS
VELOCIDAD SIN CARGA	1200 RPM
ALTURA	6 METROS
CAUDAL	130 LPM
DIAMETROS TUBO	50 mm
SALIDA	32 mm
VISCOSIDAD MAXIMA	500 CPS

NO TODAS LAS BOMBAS DE TAMBOR SE PUEDEN USAR EN ÁREAS PELIGROSAS, SOLO PARA TRANSPORTE DE LÍQUIDO EXPLOSIVO SE PUEDEN USAR MOTORES A PRUEBA DE EXPLOSIONES CON TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EN ÁREAS PELIGROSAS, AL MISMO TIEMPO SE NECESITA INSTALAR DISPOSITIVO ANTIESTÁTICO (FIGURA 1)

PUEDEN TRANSPORTAR GASOLINA, ALCOHOL Y OTROS LÍQUIDOS INFLAMABLES DE BAJA VISCOSIDAD. CUANDO TRANSPORTE LÍQUIDOS INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS, INSTALE UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN ELECTROSTÁTICA. UTILICE UN ENCHUFE ELÉCTRICO ANTIEXPLOSIÓN Y UN TUBO DE DESCARGA ANTIESTÁTICO.

NOTA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACUMULACIÓN DE ESTÁTICA, SE SUGIERE QUE EL TRABAJO CONTINUO NO DEBE EXCEDER LOS 10 MINUTOS.

