

CON



**FILL-RITE®**



## LA PRIMERA BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO CONTINUO DE LA INDUSTRIA

nextec Intelligence™ es una exclusiva gama de avances de diseño, tecnologías y funcionalidades de usuario que lleva al rendimiento de la bomba a niveles sin precedentes. Intelligent Tones™ informa cuando se requiere atención. Un motor de velocidad variable se ajusta automáticamente para un máximo rendimiento con altura de succión mejorada. Más compacto, ligero y de menor consumo de amperios: establece un nuevo estándar de eficiencia.

**EL FUTURO DE LA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE ESTÁ AQUÍ**

 **Tuthill**  
PUMP YOUR HEART INTO IT



## Serie NX3200 | nextec™: predices, proteges, funcionas

**VELOCIDAD DE FLUJO:** 95 lpm (25 gpm)

**VOLTAJE:** 12 a 24 voltios de CC

**CONSUMO DE AMPERIOS:** 29 A

**POTENCIA DEL MOTOR:** 1/3 HP

**CICLO DE SERVICIO:** Continuo\*

**ENTRADA Y SALIDA:** 1 1/4" - 1" (NPT o BSPP)

**MONTAJE:** Adaptador de tapón de 2" (NPT o BSPT) o montaje con patas

**FUENTE DE ALIMENTACIÓN:** 6 metros (20') desmontable

**LÍQUIDOS COMPATIBLES:** Combustible diesel, gasolina, biodiesel hasta B20, E15, keroseno, alcoholes minerales

**GARANTÍA:** 2 años



|          |          |   |
|----------|----------|---|
| NX3204   | <b>N</b> | adaptador de tapón de 2" (NPT), codo de conexión  |
| NX3205E  | <b>B</b> | adaptador de tapón de 2" (BSPT)   |
| NX3204F  | <b>N</b> | montaje con patas, codo de conexión   |
| NX3205FE | <b>B</b> | montaje con patas   |
| NX3210B  | <b>N</b> | manguera de 5.4 m (18'), boquilla de flujo ultra alto, adaptador de tapón de 2" (NPT), codo de conexión |
| NX3210FB | <b>N</b> | manguera de 5.4 m (18'), boquilla de flujo ultra alto, montaje con patas, codo de conexión              |

## Características y beneficios

- Servicio continuo\* - *Transfiere combustible todo el día*
- 12 a 24 voltios de CC - *Acepta un rango de alimentación de CC*
- Intelligent Tones - *Indica dónde se requiere atención*
- Menor consumo de amperios - *Ahorra energía de la batería y vida útil de la bomba*
- Ligero - *Ideal para tanques móviles, incluso aluminio*
- Apagado automático - *Después de 20 minutos de inactividad*
- Interruptor magnético - *Suave y reemplazables en terreno*
- Cable de alimentación desmontable - *Cómodo y seguro*
- Altura de succión mejorada - *Un motor de velocidad variable se ajusta automáticamente para un máximo rendimiento con altura de succión mejorada*

\*Servicio continuo para transferencia de combustible

**N - Roscas NPT B - Roscas BSPP**

NX3200-SS(ES)\_Rev.3-4/18



8825 Aviation Drive  
Fort Wayne, Indiana 46809  
(800) 634-2695 or (260) 747-7524  
UK +44 115 944 6774





**FILL-RITE.**



**FILL-RITE.**



## LA PRIMERA BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO CONTINUO DE LA INDUSTRIA

nextec Intelligence™ es una exclusiva gama de avances de diseño, tecnologías y funcionalidades de usuario que lleva al rendimiento de la bomba a niveles sin precedentes. Intelligent Tones™ informa cuando se requiere atención. Un motor de velocidad variable se ajusta automáticamente para un máximo rendimiento con altura de succión mejorada. Más compacto, ligero y de menor consumo de amperios: establece un nuevo estándar de eficiencia.

**EL FUTURO DE LA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE ESTÁ AQUÍ**



## LA PRIMERA BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO CONTINUO DE LA INDUSTRIA

nextec Intelligence™ es una exclusiva gama de avances de diseño, tecnologías y funcionalidades de usuario que lleva al rendimiento de la bomba a niveles sin precedentes. Intelligent Tones™ informa cuando se requiere atención. Un motor de velocidad variable se ajusta automáticamente para un máximo rendimiento con altura de succión mejorada. Más compacto, ligero y de menor consumo de amperios: establece un nuevo estándar de eficiencia.

**EL FUTURO DE LA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE ESTÁ AQUÍ**





## Serie NX3200 | nextec™: predices, proteges, funcionas

**VELOCIDAD DE FLUJO:** 95 lpm (25 gpm)  
**VOLTAJE:** 12 a 24 voltios de CC  
**CONSUMO DE AMPERIOS:** 29 A  
**POTENCIA DEL MOTOR:** 1/3 HP  
**CICLO DE SERVICIO:** Continuo\*  
**ENTRADA Y SALIDA:** 1 1/4" - 1" (NPT o BSPP)  
**MONTAJE:** Adaptador de tapón de 2" (NPT o BSPT) o montaje con patas  
**FUENTE DE ALIMENTACIÓN:** 6 metros (20') desmontable  
**LÍQUIDOS COMPATIBLES:** Combustible diesel, gasolina, biodiesel hasta B20, E15, keroseno, alcoholes minerales  
**GARANTÍA:** 2 años



## Serie NX3200 | nextec™: predices, proteges, funcionas

**VELOCIDAD DE FLUJO:** 95 lpm (25 gpm)  
**VOLTAJE:** 12 a 24 voltios de CC  
**CONSUMO DE AMPERIOS:** 29 A  
**POTENCIA DEL MOTOR:** 1/3 HP  
**CICLO DE SERVICIO:** Continuo\*  
**ENTRADA Y SALIDA:** 1 1/4" - 1" (NPT o BSPP)  
**MONTAJE:** Adaptador de tapón de 2" (NPT o BSPT) o montaje con patas  
**FUENTE DE ALIMENTACIÓN:** 6 metros (20') desmontable  
**LÍQUIDOS COMPATIBLES:** Combustible diesel, gasolina, biodiesel hasta B20, E15, keroseno, alcoholes minerales  
**GARANTÍA:** 2 años



|          |          |   |
|----------|----------|---|
| NX3204   | <b>N</b> | adaptador de tapón de 2" (NPT), codo de conexión  |
| NX3205E  | <b>B</b> | adaptador de tapón de 2" (BSPT)   |
| NX3204F  | <b>N</b> | montaje con patas, codo de conexión   |
| NX3205FE | <b>B</b> | montaje con patas   |
| NX3210B  | <b>N</b> | manguera de 5.4 m (18'), boquilla de flujo ultra alto, adaptador de tapón de 2" (NPT), codo de conexión |
| NX3210FB | <b>N</b> | manguera de 5.4 m (18'), boquilla de flujo ultra alto, montaje con patas, codo de conexión              |

|          |          |   |
|----------|----------|---|
| NX3204   | <b>N</b> | adaptador de tapón de 2" (NPT), codo de conexión  |
| NX3205E  | <b>B</b> | adaptador de tapón de 2" (BSPT)   |
| NX3204F  | <b>N</b> | montaje con patas, codo de conexión   |
| NX3205FE | <b>B</b> | montaje con patas   |
| NX3210B  | <b>N</b> | manguera de 5.4 m (18'), boquilla de flujo ultra alto, adaptador de tapón de 2" (NPT), codo de conexión |
| NX3210FB | <b>N</b> | manguera de 5.4 m (18'), boquilla de flujo ultra alto, montaje con patas, codo de conexión              |

## Características y beneficios

- Servicio continuo\* - *Transfiere combustible todo el día*
- 12 a 24 voltios de CC - *Acepta un rango de alimentación de CC*
- Intelligent Tones - *Indica dónde se requiere atención*
- Menor consumo de amperios - *Ahorra energía de la batería y vida útil de la bomba*
- Ligero - *Ideal para tanques móviles, incluso aluminio*
- Apagado automático - *Después de 20 minutos de inactividad*
- Interruptor magnético - *Suave y reemplazables en terreno*
- Cable de alimentación desmontable - *Cómodo y seguro*
- Altura de succión mejorada - *Un motor de velocidad variable se ajusta automáticamente para un máximo rendimiento con altura de succión mejorada*

\*Servicio continuo para transferencia de combustible

**N - Rascas NPT** **B - Rascas BSPP**

## Características y beneficios

- Servicio continuo\* - *Transfiere combustible todo el día*
- 12 a 24 voltios de CC - *Acepta un rango de alimentación de CC*
- Intelligent Tones - *Indica dónde se requiere atención*
- Menor consumo de amperios - *Ahorra energía de la batería y vida útil de la bomba*
- Ligero - *Ideal para tanques móviles, incluso aluminio*
- Apagado automático - *Después de 20 minutos de inactividad*
- Interruptor magnético - *Suave y reemplazables en terreno*
- Cable de alimentación desmontable - *Cómodo y seguro*
- Altura de succión mejorada - *Un motor de velocidad variable se ajusta automáticamente para un máximo rendimiento con altura de succión mejorada*

\*Servicio continuo para transferencia de combustible

**N - Rascas NPT** **B - Rascas BSPP**

NX3200-SS(ES)\_Rev.3-4/18



8825 Aviation Drive  
 Fort Wayne, Indiana 46809  
 (800) 634-2695 or (260) 747-7524  
 UK +44 115 944 6774



8825 Aviation Drive  
 Fort Wayne, Indiana 46809  
 (800) 634-2695 or (260) 747-7524  
 UK +44 115 944 6774



NX3200-SS(ES)\_Rev.3-4/18