

FILL-RITE®

The Most Trusted Name in Pumps and Meters

MEDIDORES DE FLUJO

Medidor digital de turbina en línea
+/- 1 % DE PRECISIÓN
CERTIFICACIONES GLOBALES
CALIBRACIONES DE CAMPO Y FÁBRICA

- 8 a 132 LPM (2 a 35 GPM)
- Precisión de $\pm 1\%$
- Presión máx. hasta 3,4 bar
- Fuente de alimentación: 2 pilas AA
- Mida galones, litros, cuartos de galón, pintas y onzas con un medidor



TT10AN - 1" NPT
TT10AB - 1" BSPP

- Aluminio
- Gasolina, diesel, combustible de reactor, heptano, keroseno, alcoholes minerales
- Casquillos reductores de 3/4"



TT10ANC - 1" NPT
TT10ABC - 1" BSPP

- Aluminio niquelado
- E85, biocombustible B100, gasolina, diesel, agua no potable, combustible de reactor, agua de baño, alcoholes minerales

TT10PN - 1" NPT
TT10PB - 1" BSPP

- Polímero procesado
- DEF/AdBlue, anticongelante, líquido descongelante, agua no potable y otras sustancias químicas

Serie 900CD

- 23 a 151 LPM (6 a 40 GPM)
- Compatible con gasolina, diesel, BD hasta B20, keroseno, E15, alcoholes minerales, solventes Stoddard y heptanos
- Precisión de $\pm 1,25\%$; Repetibilidad de $\pm 0,25\%$
- Presión máxima: 3,4 bar
- Gira 90° para aplicaciones verticales
- Pantalla LCD de 4 dígitos de 3/4" con totalizador con restablecimiento de 7 dígitos
- Medidas: Inglesas o métricas, más las unidades definidas por el usuario
- Incluido en la lista ATEX, UL y cUL



Serie 900CDP

- Incluye todas las características del modelo 900CD, más lo siguiente: Barrera intrínsecamente segura y generador de impulsos incluidos
- Pantalla con luz de fondo para ver con poca luz
- Incluido en la lista ATEX, UL y cUL



- 7,6 a 75,7 LPM (2 a 20 GPM)
- Presión máx. hasta 8,3 bar
- Se incluyen dos baterías alcalinas (AA)
- Mida galones, litros, cuartos de galón, pintas y onzas con un medidor

- Puertos de 1" FNPT
- Pantalla LCD digital
- Pantalla de posicionamiento en 360°
- Calibración rápida en un solo paso

825/825P

- 825P incluye salida de pulso
- Certificación CE
- Precisión de $\pm 0,2\%$
- AdBlue, agua, aceites ligeros, reductos químicos suaves



850/850P

- 850P incluye salida de pulso
- Certificación CE
- Precisión de $\pm 0,2\%$
- Sensor de masa de aire
- AdBlue, agua, aceites ligeros, reductos químicos suaves



820

- Precisión de $\pm 0,5\%$
- Compatible con la mayoría de los líquidos para uso en automóvil (a excepción de la gasolina), ácidos ligeros, fluidos muy espesos y varios productos químicos industriales



Serie 807C

- 19 a 75 LPM (5 a 20 GPM)
- Contador mecánico de 3 ruedas | Precisión de $\pm 1\%$
- Mide el flujo de izquierda a derecha
- Compatible con gasolina, diesel, E15, keroseno, B20 y alcoholes minerales
- Disponible en puertos de 3/4" o 1"
- Incluido en la lista ATEX, UL y cUL
- También disponible para aplicaciones de alimentación de gravedad: Número de modelo 806C



Serie 901C

- 23 a 151 LPM (6 a 40 GPM)
- Contador mecánico de 4 ruedas | Precisión de $\pm 2\%$
- Flujo de izquierda a derecha
- Compatible con gasolina, diesel, keroseno y alcoholes minerales
- Disponible en puertos de 1" o 1,5"
- Incluido en la lista ATEX, UL y cUL



COMERCIAL BENOIT LIMITADA www.dog.cl Movil +56 99278 3316 Telefono +56 22401 6449



FILL-RITE®
 The Most Trusted Name in Pumps and Meters