

# BOMBA ELECTRICA PARA TAMBOR



## AL 720



Rated Voltage :	220V
Rated input Power :	720W
No-load Speed :	300-15000r/min
Hydraulics lift :	3-7m
Delivery capacity :	30-100L/min
Import OD :	42mm
Exit diameter :	25mm
Viscosity range:	Max300CPS



- Material Tubo Aluminio diámetro 42,3 mm.
- Motor de servicio continuo de 720 watts
- Rango de viscosidad 0-300 Cps
- Rango de PH 6,5 a 8,5
- Caudal 30-100 litros por minuto LPM.
- Control electrónico de velocidad infinitamente variable. entre 300 A 10.000 RPM
- Diseño a prueba de salpicaduras, IP24
- Conexión rápida del motor al tubo de la bomba con un exclusivo diseño de pinza: no se requieren herramientas
- Sobrecarga integral del motor: mover el interruptor a la posición de apagado restablece automáticamente la sobrecarga
- La carcasa del motor termoplástico de doble pared reduce ruido y vibraciones
- Modelos de 230 V, 50 Hz para operación standard
- Cable de 3,5 m con enchufe shuko



### OPCIONES



\* EL EQUIPO NO PUEDE TRABAJAR EN VACIO  
(SIN LIQUIDO DENTRO DEL TUBO)