

BOMBA ELECTRICA PARA TAMBOR



SS304 1600



Rated Voltage :	220V
Rated input Power :	1600W
No-load Speed :	300-18000r/min
Hydraulics lift :	9 m
Delivery capacity :	30-150L/min
Import OD :	42mm
Exit diameter :	25mm
Viscosity range:	Max 1500CPS

- Material Tubo Acero y eje inoxidable SS304 diámetro 42,3 mm.
- Motor de servicio continuo de 1600 watts
- 6 Velocidades. • Rango de viscosidad 0-1500 Cps
- Rango de PH SS 304
- Caudal 30-150 litros por minuto LPM.
- Presión de descarga 9 metros
- Control electrónico de velocidad infinitamente variable. DE 300 A 18000 RPM
- Diseño a prueba de salpicaduras, IP24
- Conexión rápida del motor al tubo de la bomba con un exclusivo diseño de pinza: no se requieren herramientas
- Sobrecarga integral del motor: mover el interruptor a la posición de apagado restablece automáticamente la sobrecarga
- La carcasa del motor termoplástico de doble pared reduce ruido y vibraciones
- Modelos de 230 V, 50 Hz para operación mundial y aprobaciones
- Cable de 3,5 m con enchufe Schuko
- Material rodete Plastico



6 velocidades
300 a 18.000 rpm

OPCIONES



* EL EQUIPO NO PUEDE TRABAJAR EN VACIO
(SIN LIQUIDO DENTRO DEL TUBO)